

REINO LIGHT

Painel LED 60x60 44W CERTA Driver Philips UGR17 - No Flicker -

DESCRIÇÃO:

Painel de 595 mm x 595 mm com Driver UGR17 Philips para tetos falsos. Também pode ser instalado embutido com o conversor, ou instalado em suspensão com o nosso kit de suspensão.

CAIXA DE 2 UNIDADES PARA EVITAR DANOS DE TRANSPORTE



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:



44W



4840



IP40



175-265V



120º



50.000



82



110 Lm/W



595x595mm

A⁺

SELOS DE QUALIDADE:

TEMPERATURAS DE CORES:

Referencia	Temperatura	Côr de Luz
PNCLUGR44WC1	6000K	Branco Frio
PNCLUGR44WC3	3000K	Branco Quente
PNCLUGR44WC2	4000k	Branco Natural

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	REFERENCIA	PNCLUGR44W		Potência nominal	44W
	Tensão Nominal	175-265V		Temperatura Luz	3000K, 4000K, 6000K
	CRI - Indice de Reprodução Cromática:	82		Materiais de Construção	Aluminio +PC
	Classe Energética	A+		Luminosity-Lm	4840
	Número e tipo de LEDs	SMD 2835		Ângulo de Abertura (º)	120º
	Diodo LED Eficiência (Lm / W)	160 Lm/w		Eficiência luminosa (Lm/W)	110 Lm/W
	Certificados	C-tick / CB / CCC / CE / ENEC / KC / TISI		Grau IP	IP40
	Vida Estimado Diodo (H)	50.000		Medidas (mm)	595x595mm
	Factor de Potência (PF)	0.96		Frequência de Trabalho (Hz)	50/60Hz
	Faixa de Temperatura (ºC)	-20ºC ~ +55ºC		Ciclos de Acesos	100.000
	Tempo de arranque (s)	0,2s		Informação Adicional	DRIVER NO FLICK
	Factor de Deslumbramiento (UGR)	17		Driver incluido	SI
	Garantia Anos	5			

INFORMAÇÃO DETALHADA:

Painel LED 60x60 44W Driver Philips UGR17

Moldura branca de painel LED 44W Slim 595 mm x 595 mm apresenta um acabamento elegante e um design moderno.

Seu eficiente diodo **SMD 2835 SANAN** de alto brilho e seu fator de potência de 0,91 permitem fornecer uma luz uniforme em todo o painel, que, juntamente com seu PC óptico de alta reflexão, aproveita ao máximo a luminosidade emitida pelo conjunto de diodos LED ; Isso permite que ele seja comparado com painéis de fluorescência convencionais de até 85W, obtendo enorme economia de energia.

Com seu sistema imediato e livre de cintilação, graças ao driver Philips Certa, este painel de LED é ideal para locais onde você deseja maximizar o espaço iluminado, projetando a luz de maneira uniforme e sem brilho. Seu ângulo de abertura de 120º o torna perfeito para uso em áreas internas profissionais, pois é um produto IP20.

O painel de moldura branca de 44W também pode ser suspenso. Para ser instalado no teto, o painel precisa do kit de suspensão.

Nota importante:

Este painel não é válido para instalação com o kit de superfície. Só é válido para instalação em um teto técnico.

Usos do Painel LED 60x60 44W Driver Philips UGR17

- Escritório
- Centros Comerciais
- Museus
- Hospitais
- Faculdades ou Universidades
- Armazéns
- Restaurantes