



IP65



PROJETOR LED C/ SENSOR SOLAR

PROYECTOR LED SOLAR CON SENSOR MOVIMIENTO
SOLAR LED PROJECTOR WITH MOTION SENSOR

PT) Descrição do produto


Projektor Solar LED com sensor infravermelho e crepuscular, ideal para aplicação exterior sem necessidade de instalação elétrica. Uma vez montado, não requer nenhum tipo de manutenção, exceto por uma limpeza superficial do painel em caso de sujidade excessiva. As cargas máximas são alcançadas após 9 horas de exposição solar.

ES) Descripción del producto

Proyector solar LED con sensor de infrarrojos y crepuscular, ideal para exteriores sin necesidad de instalación eléctrica. Una vez montado, no requiere mantenimiento alguno, salvo la limpieza superficial del panel en caso de suciedad excesiva. Las cargas máximas se alcanzan tras 9 horas de exposición al sol.

EN) Product description

Solar LED floodlight with infrared and twilight sensor, ideal for outdoor use without the need for electrical installation. Once mounted, it requires no maintenance whatsoever, except for superficial cleaning of the panel in the event of excessive soiling. Maximum loads are reached after 9 hours of exposure to the sun.



Modos de funcionamento - Modos de funcionamiento - Operating modes



PT)

Mode 1: 0% lumens em standby, 100% em 25s quando acionado.
Mode 2: 10% lumens em standby, 100% em 25s quando acionado.
Mode 3: 40% lumens em standby.

ES)

Mode 1: 0% lumen en standby, 100% en 25s cuando se activa.
Mode 2: 10% lumen en standby, 100% en 25s cuando se activa.
Mode 3: 40% lumen en standby.

EN)

Mode 1: 0% Standby lumen, 100% on 25s when triggered.
Mode 2: 10% Standby lumen, 100% on 25s when triggered.
Mode 3: 40% Standby lumen.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-10 ~ 45°C

Bateria - Bateria - Battery
18650 - 6x1800mAh

Painel Solar - Pannel Solar - Solar Panel
10W / DC 15V

Potência - Potencia - Power
50W

Lumens
5000lm

Cor de Luz - Color de la luz - Light Color
3CCT (3000K-4000K-6500K)

Sensor
PIR + Crepuscular

Distância de Detecção - Distancia de detección - Detection Distance
6 metros

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Tempo Total de Carga - Tiempo Total de Carga - Total Charging Time
~9h


Tempo de Trabalho - Tiempo de Trabajo - Working Time
10h

Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
25.000h

Material
Alumínio + Vidro temperado - Aluminio + cristal templado - Aluminum + Tempered glass

IP CRI LED
65 ≥80 SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing



SKU

38338